

Schemat usytuowania wymienianej  
stolarki okiennej  
Grecka 2 -

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ												
SYMBOL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	010	011	012
SYMBOL												
Wymiar w świetle	1050	1100	1000	1140	1550	1050	1050	880	1800	2080	1050	1550
osieży	1550	1680	1650	1680	1300	1380	1300	660	2500	1150	1150	1350
Fourer	23	4	30	7								
Piętro	41	4	32	8					1			
Poddasze					3	26	16	2		3	1	2
<b>RAZEM:</b>	<b>64</b>	<b>8</b>	<b>62</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
UWAGI	<p>Okna drewniane jednoramowe, szklone zestawami szklanymi dwuszybowymi K = 1,1. Okna powinny mieć możliwość rozszczelnienia dla prawidłowego funkcjonowania wentylacji w budynku. Część dwudzielną wykonać bez słupka pionowego z blokowanym jednym skrzydłem, drugie skrzydło uchylno rozwieralne. Uwaga: Przed wykonaniem okien wszystkie wymiary otworów okiennych sprawdzić na obiekcie.</p>											

UWAGA:  
JLÓŚĆ OKIEN WG PRZEJMIARU ROBÓT

KIEROWNIK  
Działu Technicznego  
*mgr inż. Marek Biłski*